

۱۵ تن تلسکوپی

STC47000



MOVE SAFELY

WITH SALIAR CRANES



| | | | | | |
|--------|--------|--------|----------|--------|---|
| 15 متر | 12 متر | 10 متر | 8/5 متر | 7 متر | حداکثر شعاع دستیابی Max. outreach radius |
| 18 متر | 15 متر | 13 متر | 11/5 متر | 10 متر | حداکثر ارتفاع دستیابی Max. outreach height |

- مناسب سخت ترین شرایط کاری
- باربرداری بدون لرزش بوم
- طراحی منحصر به فرد
- اپراتوری آسان
- ایمنی بسیار بالا
- قدرت بالا
- استقامت بالا

مشخصات فنی

Technical Specifications

| | |
|------------------------------------|--|
| 47000 (kg.m) | حداکثر گشتاور مجاز Max. Rated Torque |
| 15000 (kg) | ظرفیت بار برداری مجاز در شعاع ۳ متری Lifting Capacity at radius of ۳m |
| 400 (°) | حداکثر زاویه گردش Max. Slewing arc |
| 180 (cm) | گسترش ثابت کننده های جلو Front Outriggers Extension |
| 150 (cm) | گسترش ثابت کننده های عقب Rear Outriggers Extension |
| 140 (l) | ظرفیت باک روغن Oil tank capacity |
| 4800 (kg) | کمینه وزن Min. Weight |
| 26 (Ton) | حداقل شاسی مورد نیاز Min. required chassis |
| P.T.O خودروی حامل Vehicle P.T.O | نیروی محرکه Driving force |
| دارد | قابلیت نصب وینچ هیدرولیک Capability of mounting hydraulic winch |
| دارد | قابلیت نصب جیب کشویی تاشو Capability of mounting jib |
| دارد | قابلیت کنترل از راه دور Capability of remote control |
| دارد | قابلیت نصب سیستم هشتمند کنترل پایداری Capability of mounting LMI |

